



Новинка
2026
года



Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали

Уникальная продукция российского производства

- Полезный объём 160 и 210 литров
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Мощный теплообменник из нержавеющей стали AISI 304 Ду32 мм
- Возможность установки муфтового ТЭНа с резьбой G 1 1/2"
- Съёмная теплоизоляция толщиной 50 мм
- Гарантия 5 лет

Водонагреватели с одним теплообменником B01S Gekon

| Модель | B01S 160 | B01S 210 |
|---|---------------|---------------|
| Артикул | GK1601S | GK2101S |
| Вместимость, л | 160 | 210 |
| Мощность теплообменника, кВт | 20 | 20 |
| Произв-ность горячей воды при 45°C, л/ч | 480 | 480 |
| Площадь теплообменника, м ² | 0,6 | 0,6 |
| Вместимость теплообменника, л | 4 | 4 |
| Время нагрева воды в водонагревателе теплообменником 10-45°C/10-60°C, мин | 20/38 | 28/50 |
| Макс. темпер. бака/давление бака, °C/бар | 95/6 | 95/6 |
| Макс. температура в теплообменнике/давление в теплообменнике, °C/бар | 110/6 | 110/6 |
| Толщина стенки бака, мм | 1,5 | 1,5 |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 1,5 | 1,5 |
| Толщина изоляции, мм | 50 | 50 |
| Материал защитного кожуха | Пластик | Пластик |
| Цвет защитного кожуха | Чёрный | Чёрный |
| Размер упаковки (L×B×H), мм | 1 150×690×690 | 1 340×690×690 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 30,5/35 | 34,5/39,5 |

