



Внутрипольные конвекторы Gekon Eco&Vent

GETLO.00806018/UNA/LNS/W090/SS/DR/2VEN080/R500.0/NV

Тип конвектора

GETLO. С естественной конвекцией Eco с L-образной рамкой
GDTLO. С принудительной конвекцией Vent с L-образной рамкой
GETFO. С естественной конвекцией Eco с F-образной рамкой
GDTFO. С принудительной конвекцией Vent с F-образной рамкой

Габаритные размеры, см

Высота: 008, 009, 011, 014, 019. 008 — 8 см, 009 — 9 см и т.п.
Длина: 060-490 (с шагом 10 см)
Глубина: Eco — 18, 23, 30, 38 / Vent — 23, 30, 38

Профиль решетки

U — U-образный профиль на ПВХ основе — рулонная
R — профиль двутавр — рулонная
F — без решетки с рамкой
D — деревянная решетка — рулонная
L — U-образный профиля на ПВХ основе - продольная

Вид окрашивания

NA — натуральный алюминий
BL — анодированное покрытие (чёрная)
BR — анодированное покрытие (латунь/тёмное золото)
LB — анодированное покрытие (светлая бронза/шампань)
NC.RAL0000 — RAL-порошок

Опции

Без обозначения —
опции отсутствуют

Наличие клапана

/NV — без клапана
/WV — с клапаном

/R500.0 — радиусное исполнение, где 500 — радиус
окружности изгиба в см

Наличие воздуховода и тип отверстий для вентиляции /2VEN080

/№VEN — от 1 до 9 воздуховодов
080, 090, 100, 1BZ, 2BZ, 3BZ — диаметр отверстий
и вентиляционные адаптеры Blizzard

/DR — конвектор с дренажем

/SS — материал кожуха из нержавеющей стали

Исполнение правого или левого торца

/LNS — без левого торца /RNS — без правого торца
/2NS — без торцов /W090 — с правым углом 90°
/M090 — с левым углом 90° /W135 — с правым углом 135°
/M135 — с левым углом 135°

/LNS, /2NS, /RNS — для создания нескольких приборов
под одну декоративную решетку